



建筑材料不燃性试验机 ZY6017D



适用范围

应用于建筑材料不燃性试验方法，适用于测试建筑材料。有涂层、有饰面层或多层的制品还可以按其他对火反应试验方法进行评定。



符合标准

符合GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》
 ISO1182：2002《建筑材料对火反应试验-不燃性试验》试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



技术参数

- ◆ 试验设备主要由加热炉与控制箱两大部分组成；
- ◆ 电源电压：AC220V±10%，50HZ，电流≤10A；
- ◆ 稳定时间：从室温升至750°C≤1h；
- ◆ 炉内温度：(750°C±10)°C；
- ◆ 炉内温度漂移：<5°C/10min；
- ◆ 加热功率：800W—1000W；
- ◆ 最大功率：1.5KW；
- ◆ 功率加热电压：220V加热丝；
- ◆ 加热炉：Φ95mm×Φ75mm×Φ150mm，3mm×0.2mm的镍，80%铬、20%的电阻带；
- ◆ 气流罩：Φ75mm*50mm；
- ◆ 电控箱外形尺寸：L405mm*W360mm*H180mm。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

