



消防栓、接口、枪口 水压试验机ZY6502



适用范围

适用于检测工作压力为0.2Mpa~4.0Mpa、流量不大于16L/s的各类消防水枪、室内消火栓。



符合标准

符合GB3445-2005《室内消火栓》、GB12514.2-2006《消防接口》、GB8181-2005《消防水枪》试验标准。



产品特点

采用计算机自动变频控制技术、多路稳压系统，可对各类型栓枪口进行水压密封和耐压试验。计算机自动记录数据，可按要求打印试验报表，循环用水，独到的试验样品快速安装、拆卸，省时省力，可同时试验1-6支(个)试验样品，提高了栓枪口试验的自动化程度。



技术参数

- ◆ 压力调控范围：0-10MPa
- ◆ 升压速率：5~10MPa/min可调
- ◆ 试验件数：可同时试验10支样品
- ◆ 高压出水量：20L/min
- ◆ 压力采集精度：±0.05MPa
- ◆ 压力传感方式：电流变送器方式
- ◆ 稳压装置耐压：25MPa
- ◆ 压力采集间隔：0.1s
- ◆ 高压泵压力范围：0-20MPa
- ◆ 变频器调频范围：0-50Hz
- ◆ 压力管道直径：DN25无缝钢管及橡胶软管
- ◆ 电源：AC380V,功率：8KW
- ◆ 试验机体积：长1650mmx宽800mmx高1590mm
- ◆ 控制柜尺寸：长1200mmx宽750mmx高1400mm

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

